

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	<b>679238527</b>
Serienname:	<b>VULCANUM</b>
EAN:	4037293060387
Zolltarif:	94054239900



**Artikelbeschreibung**

Bodeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■ Edelstahl / Alu ■ inkl. Leuchtmittel ■ ■ IP67 ■ 230V ■ 4,6W ■ 2700K ■ 355lm

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 50W in der Leuchte betrieben werden. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrungs-geschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 20°. Außerdem ist die Leuchtmittelaufnahme drehbar gelagert. Die Leuchte hat eine 0,50m lange Anschlussleitung (ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3 x 0,75mm²) mit freien Aderenden.

**Technische Spezifikation** (EC000758)

Schutzklasse	I	Dimmung 1-10 V	nein
Außendurchmesser (mm)	180,00	Dimmung DALI	nein
Fassung	GU10	Dimmung DMX	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung LineSwitch	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Spannungsart	AC	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Justierbar	ja	Dimmung programmierbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung RF	nein
Einbaudurchmesser (mm)	220,00	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Polzahl	3,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Höhe/Tiefe (mm)	192,00	Dimmung Zigbee	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung mit Push-button	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Ohne Dimmfunktion	ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	77,00
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung DSI	nein
Überrollbar	ja	Bedienung über Bluetooth	nein
Nennspannung (V)	230,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Schutzart (IP)	IP67	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Belastung (kg)	1.500,00	Farbtemperatur einstellbar	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (K)	2.700,00	Kompatibel mit Casambi	nein
Max. Systemleistung (W)	4,60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	355,00	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	220,00
Lichtfarbe	weiß	Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein		
Dimmung 0-10 V	nein		