Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - Niedervolt

Artikelnummer:	**685109**
Serienname:	
EAN:	4037293685191
Zolltarif:	94054940000

Artikelbeschreibung

Gartenspot ▪ schwarz ▪ IP68 ▪ GY6,35 ▪ max. 50W ▪ 12V ▪ 5m Anschlussleitung für IP44-Stecksystem

Der Strahler kann für vielfältige Anwendungen verwendet werden, ist jedoch aufgrund der gegebenen Schutzart perfekt als Unterwasserstrahler geeignet. Die 5m lange Anschlussleitung ist mit einem Stecker für das IP44-Stecksystem ausgestattet, wodurch die Installation deutlich vereinfacht wird. Zur Montage wird der Leuchtenfuß einfach am Untergrund verschraubt. Optional kann auch ein Erdspieß am Fuß befestigt werden (Erdspieß nicht im Lieferumfang enthalten). Geeignet bis zu einer Tauchtiefe von 1,5m. Zum Schutz vor Überhitzung ist bei Verwendung von Halogenleuchtmitteln ab einer Leistung von 35W nur noch der Unterwasser-Einsatz erlaubt. Über die zweite Kabelverschraubung ist es möglich beim Einsatz von mehreren Leuchten diese durchzuverdrahten.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	III
Außendurchmesser (mm)	85,00
Reflektor	hochglänzend
Fassung	GY6,35
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75
Anschlussart	sonstige
Gehäusefarbe	schwarz
Spannungsart	AC/DC
Mit Bewegungsmelder	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00
Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Polzahl	2,00
Länge (mm)	110,00
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Nennspannung (V)	12,00
Notstromversorgung integriert	nein
Schutzart (IP)	IP68
Mit Leuchtmittel	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Geeignet für Traversenmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja

Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Klemmmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Lichtverteiler	Reflektor
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	ja
Geeignet für Seilsystem	nein
Dimmung DSI	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung DALI-2	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Geeignet für Deckenmontage	nein